



## Sarana Fisik, Pembagian Ruang Laundry Rumah Sakit

### Keterangan

Sarana fisik untuk instalasi pencucian mempunyai persyaratan tersendiri, terutama untuk pemasangan peralatan pencucian yang baru. Sebelum pemasangan, data lengkap SPA (sarana, prasarana, alat) diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan jejaring selama pengoperasiannya. Tata letak dan hubungan antar ruangan memerlukan perencanaan teknik yang matang, untuk memudahkan penginstalasian termasuk instalasi listrik, uap, air panas dan penunjang lainnya, misalnya medekatkan power house dengan steam boiler dan penunjang lainnya. Sarana fisik instalasi pencucian terdiri beberapa ruang antara lain :

#### 1. Ruang penerimaan linen

Ruang ini memuat :

1. Meja penerima yaitu untuk linen yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Linen yang diterima harus sudah terpisah, kantung warna kuning untuk yang terinfeksi dan kantung warna putih untuk yang tidak terinfeksi.
2. Timbangan duduk
3. Ruang yang cukup untuk troli pembawa linen kotor untuk dilakukan desinfeksi sesuai standart sanitari rumah sakit.

Sirkulasi udara perlu diperhatikan dengan memasang fan atau exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan C = 100 – 200 Lux sesuai pedoman pencahayaan rumah sakit.

#### 2. Ruang pemisah linen

Ruang ini memuat meja panjang untuk mensortir jenis linen yang tidak terinfeksi. Sirkulasi udara perlu diperhatikan dengan memasang fan atau exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan D = 200 – 500 Lux sesuai pedoman pencahayaan rumah sakit, lantai dalam ruang ini tidak boleh dari bahan yang licin.

#### 3. Ruang pencucian dan pengeringan linen

Ruang ini memuat :

- Mesin Cucian
  - Mesin Pengering
- Bagi rumah sakit kelas C dan D yang belum memiliki mesin pencuci harus disiapkan :
- Bak pencuci yang terbagi tiga yaitu bak untuk perendam non infeksius, bak infeksius dengan desinfektan, dan bak untuk pembilas.